

# シャワートイレ

## 洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレも選べます。

### 大型サイズの共用便座。

どんな便器とセットしてもゆったりと使える大型サイズで、座りやすいデザインです。

### 泡ジェットで洗浄力がアップ。

気泡を混入させた泡沫シャワー。少ない湯量でさらに洗い心地と洗浄力を向上させました。



### 女性専用「レディスノズル」付!

ビデ洗浄にはおしりととは別の女性専用「レディスノズル」、女性にやさしい安心・清潔設計。



### 本体はスライド着脱可能。

両手で手前に引き出すように、本体を手元のスライド。タンクとのすき間が拭きやすくなります。(Hシリーズのみ)



## シャワートイレ Hシリーズ **新商品**

脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。

CW-H33

CW-H32

CW-H31

ISO抗菌




※写真は CW-H33グレード

洗浄機能	おしり洗浄 (泡ジェット)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしり マッサージ洗浄						
	大型共用便座		暖房便座	便座ヒーター オートオフ※	着座センサー	スローダウン便座	点字対応		
	サイドライン便座	本体スライド着脱	ノズルオートクリーニング	暖房便座コード内蔵	便フタワンタッチ着脱	女性専用レディスノズル			
	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)								
共通機能	ワンタッチ節電 (8h)※	電源スイッチ							

	H33	H32	H31
共通機能	●	●	●
パワー脱臭	●	●	
温風乾燥	●		

※お買上げ時は初期設定されていません。設定など詳しくは取り扱い説明書をご参照ください。

### ■ カラーバリエーション (Hシリーズ)



## シャワートイレ Bシリーズ **新商品**

すっきりフォルムに基本機能を搭載したシンプルタイプ。

CW-B41

ISO抗菌



洗浄機能	おしり洗浄 (泡ジェット)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)							
	暖房便座		スローダウン便座						
	サイドライン便座	ノズルオートクリーニング	暖房便座コード内蔵	便フタワンタッチ着脱	女性専用レディスノズル	抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			
	ノズル先端着脱								

	B41
共通機能	●
パワー脱臭	
温風乾燥	

### ■ カラーバリエーション (Bシリーズ)



※便器との対応色にご注意ください。

### ■ シャワートイレ仕様表

グレード	Hシリーズ ※1			Bシリーズ ※2
	H33	H32	H31	B41
定格電源	AC100V 50/60Hz			AC100V 50/60Hz
定格消費電力	410W	300W		300W
省エネ区分	貯湯式			貯湯式
年間消費電力量*	174kWh/年 (節電機能切時:245kWh/年)			237kWh/年
圧力範囲	最低必要圧力 0.06MPa (流動圧)			0.06MPa (流動圧)
	最高水圧 0.75MPa (静水圧)			0.75MPa (静水圧)
使用温度範囲	0°C~40°C			0°C~40°C
商品寸法	幅473mm×奥行556mm×高さ154mm			幅473mm×奥行556mm×高さ154mm
商品質量	約4.0kg			約4.0kg
電源コード	有効長さ:1.0m (アースコード付)			有効長さ:1.0m (アースコード付)
洗浄部	給水方式	水道直結式		
	給湯方式 (タンク容量)	貯湯式 (0.91L)		
	おしり吐水量	0.4~0.7L/分 (3段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
	ビデ吐水量	0.6~0.9L/分 (3段階調節) 供給水圧0.2MPaのとき		
	温水温度	水温:約36°C~40°C (計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温		
機能部	ヒーター容量	250W		
	安全装置	温度ヒューズ・空焚き検知回路・高温感知スイッチ		
	風量	0.3m³/分		
	温風温度	室温:約40°C~55°C (計3段階切替)		
	ヒーター容量	360W		
暖房便座	安全装置	温度ヒューズ		
	表面温度	使用時:室温:約28°C~40°C (計6段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		
	ヒーター容量	45W		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式		
	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分		

※省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。

CW-H33-H32-H31	省エネ基準達成率	105%	年間消費電力量	174kWh/年 (245kWh/年)
	目標年度2012年度			

※1:Hシリーズは、漏電遮断回路はありません。

CW-B41	省エネ基準達成率	77%	年間消費電力量	237kWh/年
	目標年度2012年度			

※2:Bシリーズは、漏電遮断回路、着座センサー機能はありません。